

CAT[®] GC 系列柴油发电机组

利星行机械
LEI SHING HONG MACHINERY



为您提供可靠、环保、低成本的电力

- + PMG励磁永磁电机
- + ABB断路器
- + 原厂缸套水加热器
- + 原厂6年长效防冻液、润滑油
- + 原厂蓄电池



为您所需要的一切固定备用电源应用，提供完美的解决方案。

- 外观小巧，安装简便，成本更低；
- 卓越瞬态响应和稳态性能；
- 久经考验的发动机平台；
- 零件通用性99%；
- 低噪音隔音罩；
- 提供一系列的选项和附件；
- 简单友好的操作界面；

CAT[®] GC

产品参数

| 卡特彼勒柴油发电机组 | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 发动机型号 | 发电机组型号 | 50Hz | 机组尺寸 | 机组重量 |
| | | 备用功率 (KW) | 长X宽X高 (mm) | 干重 kg |
| C3.3 | DE33 GC | 26.4 | 1945X870X1238 | 959 |
| C3.3 | DE50 GC | 40 | 2278X900X1332 | 1031 |
| C3.3 | DE55 GC | 44 | 2278X900X1332 | 1031 |
| C3.3 | DE65 GC | 52 | 2278X900X1332 | 1031 |
| C4.4 | DE88 GC | 70.4 | 2275X1099X1465 | 1245 |
| C4.4 | DE110 GC | 88 | 2745X999X1476 | 1330 |
| C7.1 | DE150 GC | 120 | 3325X1134X1666 | 1834 |
| C7.1 | DE165 GC | 131.1 | 3325X1134X1666 | 1834 |
| C7.1 | DE200 GC | 160 | 3325X1134X1666 | 1931 |
| C7.1 | DE220 GC | 174.2 | 3325X1134X1666 | 1933 |
| C9.3B | DE400 GC | 320 | 2662X1120X1766 | 2300 |
| C32 | DE1100 GC | 880 | 4111X1822.5X2161.8 | 6700 |
| C32 | DE1250 GC | 1000 | 4175X1856X2217.8 | 7079 |
| C32 | DE1400 GC | 1120 | 4175X2090.5X2268 | 7436 |
| C32 | DE1500 GC | 1200 | 4175X2090.5X2268 | 7436 |

说明

- 发电机组额定电压400V/230V, 功率因素0.8(滞后);
- 机组型号说明:
- 备用功率(Standby)每年的总累积运行时间不超过500小时,但在每次开机运行时,功率是变化的,24小时内的平均功率不超过额定功率的70%;

DE **XXX** **GC**

柴油发电 发电机功率 (KVA) GC产品



服务热线: **400 821 3319**

地址:江苏省昆山市昆太路432号